

Novità prodotti



Gruppo valvole a bilanciere tipo KSV

Gruppo valvole a chiusura rapida, solo posizione completamente aperta o chiusa

Vantaggi e dotazioni

- Comando a bilanciere ergonomico
- Bilanciere bicolore per indicare posizione aperta (verde) e chiusa (rosso)
- Perdita di pressione minima grazie al funzionamento ottimale
- Fornite con supporto di fissaggio
- incluse clip con simboli per contrassegnare la utenze
- Blocco distributore con forma costruttiva accorciata per un montaggio ottimizzato
- Kit fornito con tappo cieco in uscita

Conformità

- Certificato di esame del tipo DVGW DIN

Dati tecnici

- Pressione massima consentita: PS 16 bar
- Materiale: Alloggiamento: ottone, brunito
Guarnizioni: NBR
Bilanciere: PA6 GF30

Confezione market

Valvola a chiusura rapida

Tipo KSV

con dado tipo M e raccordo ad anello tipo D

RVS 8 x RVS 8

63 611 00

Gruppo valvole a bilanciere

Tipo KSV-AB2

con dado tipo M e raccordo ad anello tipo D

RVS 8 x 2 x RVS 8 x RVS 8

63 670 00

RVS 10 x 2 x RVS 8 x RVS 10

63 680 00

Tipo KSV-AB3

con dado tipo M e raccordo ad anello tipo D

RVS 8 x 3 x RVS 8 x RVS 8

63 671 00

RVS 10 x 3 x RVS 8 x RVS 10

63 681 00

Tipo KSV-AB4

con dado tipo M e raccordo ad anello tipo D

RVS 8 x 4 x RVS 8 x RVS 8

63 672 00

RVS 10 x 4 x RVS 8 x RVS 10

63 682 00

Pezzo di ricambio

clip con simboli per contrassegnare la utenze

63 690 00

UNITÀ DI IMBALLAGGIO: 4 pezzi

Nouveautés produits



Vanne à levier basculant de type KSV

Robinetterie à fermeture rapide, uniquement position entièrement ouverte ou fermée

Avantages et équipement

- Actionneur : levier basculant ergonomique
- Indication colorée de la position ouverte (vert) ou fermée (rouge)
- Faible perte de pression grâce au fonctionnement optimisé
- Avec console de fixation
- Inclus : clips avec symboles d'identification des appareils consommateurs
- Bloc distributeur au format réduit pour un montage optimisé
- Bloc distributeur avec bouchon obturateur en sortie

Conformité

- Certificat d'examen de type DIN DVGW

Données techniques

- Pression maximale admissible : PS 16 bars
- Matériau : boîtier : laiton à nu
joints d'étanchéité : NBR
levier basculant : PA6 GF30

Emballage de vente

Vanne à fermeture rapide

Type KSV

avec écrou-raccord de type M et olive de type D

Olive Ø 8 x Olive Ø 8

63 611 00

Bloc distributeur petit

Type KSV-AB2

avec écrou-raccord de type M et olive de type D

Olive Ø 8 x 2 x Olive Ø 8 x Olive Ø 8

63 670 00

Olive Ø 10 x 2 x Olive Ø 8 x Olive Ø 10

63 680 00

Type KSV-AB3

avec écrou-raccord de type M et olive de type D

Olive Ø 8 x 3 x Olive Ø 8 x Olive Ø 8

63 671 00

Olive Ø 10 x 3 x Olive Ø 8 x Olive Ø 10

63 681 00

Type KSV-AB4

avec écrou-raccord de type M et olive de type D

Olive Ø 8 x 4 x Olive Ø 8 x Olive Ø 8

63 672 00

Olive Ø 10 x 4 x Olive Ø 8 x Olive Ø 10

63 682 00

Pièce détachée

Clips avec symboles d'identification des appareils consommateurs

63 690 00

UNITÉ D'EMBALLAGE : 4 pièces