

Informacja produktowa



Szybkozłaczce
z zatyczką uszczelniającą



Zestaw szybkozłaczy wyjście proste



Zestaw szybkozłaczy wyjście 90°



zdj. 1



zdj. 2



zdj. 3



zdj. 4



zdj. 5

Montaż wtykowy

Szybkozłaczce typu SKU-QR – proste, szybkie, bezpieczne

do szybkiego podłączania węży do urządzeń gazowych bez użycia narzędzi.

Zalety i wyposażenie

- podczas rozłączania następuje odcięcie dopływu gazu
- dzięki specjalnemu zabezpieczeniu szybkozłaczce SKU jest odporne na manipulacje – odblokowanie jest możliwe wyłącznie przy użyciu znormalizowanego wtyku STN.
- ergonomiczny i antypoślizgowy uchwyt sprawia, że szybkozłaczce SKU-QR jest poręczne i umożliwia łatwe podłączanie i odłączanie.
- w czasie, gdy złączce SKU-QR nie jest użytkowane, zaślepka zapobiega przedostawaniu się do wnętrza brudu lub owadów.

Zgodność

- UE – Certyfikat badania typu GAR

Dane techniczne

- Maksymalnie dopuszczalne ciśnienie robocze: PS 5 bar

Uwaga

- Szybkozłaczce SKU-QR nie służy jako stała armatura odcinająca przepływ gazu, lecz musi być zawsze używane w połączeniu z zaworem odcinającym (np. zaworem butli).

Opakowanie detaliczne

Szybkozłaczce typu SKU-QR

G 1/4 L stoż.	x	SKU	62 447 03
śzp. (RVS) 8	x	SKU	62 447 00

Zestaw szybkozłaczy typu SKU-QR

G 1/4 L stoż.	x	SKU oraz STN x G 1/4 L nakrętka	62 447 04
G 1/4 L stoż.	x	SKU oraz 2 x STN x G 1/4 L nakrętka	62 447 05
G 1/4 L stoż.	x	SKU oraz STN x G 1/4 L nakrętka wyjście 90°	62 447 08
G 1/4 L stoż.	x	SKU oraz STN x kr. (RST) 8 z nakrętką typu M, i zamontowanym pierścieniem wcinającym typu D	62 447 07
G 1/4 L stoż.	x	SKU oraz STN x G 5/8 UNF-nakrętka	62 447 06
śzp. (RVS) 8	x	SKU oraz STN x śzp. (RVS) 8	62 447 01
śzp. (RVS) 8	x	SKU oraz STN x kr. (RST) 8 z nakrętką typu M, i zamontowanym pierścieniem wcinającym typu D	62 447 02

Akcesoria

Wtyk STN x G 1/4L nakrętka (zdj. 1)	62 447 12
Wtyk STN x G 1/4L nakrętka wyjście 90° (zdj. 2)	62 447 14
Wtyk STN x śzp. (RVS) 8 (zdj. 3)	62 447 10
Wtyk STN x kr. (RST) 8 z nakrętką typu M i zamontowanym pierścieniem wcinającym typu D (zdj. 4)	62 447 11
Wtyk STN x G 5/8 UNF-nakrętka (zdj. 5)	62 447 13

Informacja produktowa



Zestaw: reduktor + wąż

do podłączenia butli gazowych i obsługi urządzeń gazowych składający się z reduktora niskiego ciśnienia, węża średniego ciśnienia (guma z wkładką tekstylną; odporność na temperatury do -30 °C; wymiary węża 6,3 x 3,5 mm) 1500 mm, szybkozłącza SKU-QR, wtyku STN i MiniTool

Zalety i wyposażenie

- dzięki specjalnemu zabezpieczeniu szybkozłącze SKU jest odporne na manipulacje – odblokowanie jest możliwe wyłącznie przy użyciu znormalizowanego wtyku STN.
- podczas rozłączania węża następuje odcięcie dopływu gazu.
- ergonomiczny i antypoślizgowy uchwyt sprawia, że szybkozłącze SKU-QR jest poręczne i umożliwia łatwe podłączanie i odłączanie
- Zestaw zawiera trzy wtyki STN z następującymi złączami:
 - STN x G 1/4 L nakrętka
 - STN x szp. (RVS) 8
 - STN x G 5/8 UNF-nakrętka
- Wersja z reduktorem niskiego ciśnienia typu EN 61 DS z zabezpieczeniem do regulacji ciśnienia S2SR, do ochrony odbiorców przed niedopuszczalnie wysokim ciśnieniem
- Wersja z reduktorem niskiego ciśnienia typu EN 61 DS ze wskaźnikiem wizualnym (kolor zielony/czerwony), z sygnalizatorem optycznym (kolor czerwony), przy ciśnieniu wyjściowym powyżej 80mbar

Zgodność

- Pojedyncze złącza posiadają certyfikat badania typu DIN-DVGW lub DVGW lub Certyfikat badania typu UE

Dane techniczne

- Maksymalnie dopuszczalne ciśnienie robocze: PS 16 bar

Uwaga

- Szybkozłącze SKU-QR nie służy jako stała armatura odcinająca przepływ gazu, lecz musi być zawsze używane w połączeniu z zaworem odcinającym (np. zaworem butli).

Opakowanie detaliczne

Zestaw: reduktor + wąż

z reduktorem niskiego ciśnienia typu EN 61 DS

butla 11 kg x SKU oraz STN x G 1/4 L nakrętka 50 mbar 1,5 kg/h **62 038 05**

z reduktorem niskiego ciśnienia typu EN 61

butla 11 kg x SKU oraz STN x G 1/4 L nakrętka 50 mbar 1,5 kg/h **62 038 00**

Akcesoria

STN x G 1/4 L nakrętka **62 447 12**

STN x szp. (RVS) 8 **62 447 10**

Wtyk STN x kr. (RST) 8 z nakrętką typu M **62 447 11**

i zamontowanym pierścieniem wcinającym typu D
Wtyk STN x G 5/8UNF-nakrętka **62 447 13**