



Kipphebelventil Typ KSV

Schnellschlussarmatur, nur volle Offen- bzw. Geschlossenstellung

Vorteile und Ausstattung

- Betätigungselement: ergonomischer Kipphebel
- farbliche Kennzeichnung der Offen- (grün) bzw. Geschlossenstellung (rot)
- geringer Druckverlust durch optimierte Funktion
- mit Befestigungskonsole
- inklusive Clipsen mit Symbolen zur Kennzeichnung der Verbrauchsgeräte
- Verteilerblock mit verkürzter Bauform zum optimierten Einbau
- Verteilerblock inklusive einem Blindstopfen im Ausgang

Konformität

- DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

Technische Daten

- Maximal zulässiger Druck: PS 16 bar
- Werkstoff: Gehäuse: Messing, blank
Dichtungen: NBR
Kipphebel: PA6 GF30

Shop-Verpackung

Schnellschlussventil

Typ KSV

mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

RVS 8 x RVS 8

63 611 00

Verteilerblock kurz

Typ KSV-AB2

mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

RVS 8 x 2 x RVS 8 x RVS 8

63 670 00

RVS 10 x 2 x RVS 8 x RVS 10

63 680 00

Typ KSV-AB3

mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

RVS 8 x 3 x RVS 8 x RVS 8

63 671 00

RVS 10 x 3 x RVS 8 x RVS 10

63 681 00

Typ KSV-AB4

mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

RVS 8 x 4 x RVS 8 x RVS 8

63 672 00

RVS 10 x 4 x RVS 8 x RVS 10

63 682 00

Ersatzteil

Clipse mit Symbolen zur Kennzeichnung der Verbrauchsgeräte

63 690 00

VPE: 4 Stück

Product news



Toggle valve type KSV

quick-closing valve, only completely open or closed setting

Advantages and equipment

- activation element: ergonomic toggle lever
- colour coded open (green) and closed position (red)
- low pressure loss thanks to optimised function
- with mounting bracket
- includes clips with symbols for marking consumer equipment
- distributor valve with shortened configuration for optimised installation
- distributor valve includes a blind plug in the outlet

Conformity

- DIN DVGW [German Association of Gas and Water] type test certificate

Technical data

- maximum permissible pressure: PS 16 bar
- material: housing: brass, bright
gaskets: NBR
toggle lever: PA6 GF30

Shop packaging

Quick-acting stop valve

type KSV

with coupling nut type M and olive type D

compr. fit. 8 x compr. fit. 8 63 611 00

Distributor valve short design

type KSV-AB2

with coupling nut type M and olive type D

compr. fit. 8 x 2 x compr. fit. 8 x compr. fit. 8 63 670 00

compr. fit. 10 x 2 x compr. fit. 8 x compr. fit. 10 63 680 00

type KSV-AB3

with coupling nut type M and olive type D

compr. fit. 8 x 3 x compr. fit. 8 x compr. fit. 8 63 671 00

compr. fit. 10 x 3 x compr. fit. 8 x compr. fit. 10 63 681 00

type KSV-AB4

with coupling nut type M and olive type D

compr. fit. 8 x 4 x compr. fit. 8 x compr. fit. 8 63 672 00

compr. fit. 10 x 4 x compr. fit. 8 x compr. fit. 10 63 682 00

Spare part

Clips with symbols for marking consumer equipment

cont.: 4 units 63 690 00